Eine ganz neue Eleganz










KRATER bringt zahlreiche technische Verbesserungen und fortschrittliche Lösungen, die eine langjährige Zuverlässigkeit und ein erstklassiges Erscheinungsbild Ihres Hauses gewährleisten. Der neue stranggepresste Aluminiumkasten sorgt für Konstruktionsfestigkeit, langanhaltende Beständigkeit und perfekte farbliche Abstimmung mit den übrigen Elementen, wodurch die visuelle Einheitlichkeit des Systems abgerundet wird.



BESCHICHTUNG DER KÄSTEN

UNTERPUTZ-KRATER 2G GRUNDAUSFÜHRUNG:

- Rohrkasten
- T-Profil in Standardfarben (Weiß, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016, RAL 8019 und DB 703)

OPTIONALE AUSFÜHRUNG:

- » INNENBESCHICHTUNG des Kastens in DB 703 oder RAL 7016
- T-Profil in Standardfarben (Weiß. RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016, RAL 8019 und DB 703)
- Kasten in RAL-Farbe

SICHTBARER KRATER 2G **GRUNDAUSFÜHRUNG:**

» INNEN- und AUSSENBESCHICHTUNG des Kastens in Weiß, DB 703, RAL 7016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 8019

OPTIONALE AUSFÜHRUNG:

» Kasten in RAL-Farbe

VORTEILE DES RAFFSTORES KRATER 2G

- Stärke 2 mm für lange Haltbarkeit
- Robustere Konstruktion Stabilität auch bei größeren Höhen und Breiten
- Extrudierte Profile für bessere Statik
- Optimierte Konstruktion gegen Verbeugung und für perfekte Geradheit
- Kasten ohne vorderen Kanten seitliche Kastenbefestigung
- Alle Führungsschienen serienmäßig mit Dichtung für bessere Abdichtung
- Maximale Funktionalität mit Top-Details
- Elegantes Design, passend zu modernen Architekturtrends
- Möglichkeit Insektenschutzsysteme zu integrieren
- Ausführung mit Lamelle ZX-90 und C-80

KASTENHÖHEN

- **GRUNDHÖHEN:**
 - 170 mm
 - 210 mm • 250 mm
- » MIT ADAPTER: • 220 mm

 - 260 mm
 - 300 mm

GRENZWERTE

KRATER 2G (C-80)

KRATER 2G

(ZX-90)



min. 35cm (MC) min. 42cm (EM) max. 350cm

min 35cm (MC)

min. 42cm (EM)

max. 450cm



min. 60cm max. 430cm

min. 60cm

max. 430cm



max. 9,0m²



max. 12,0m²


FÜHRUNGSSCHIENE


KRATER 130 KRATER 150











SKIZZEN

