


VANJSKE ŽALUZINE

ODRŽAVANJE

Nakon ugradnje građevinske stolarije i drugih građevinskih zahvata koji se izvode pri novogradnjama i adaptacijama, na žaluzinama i vodilicama ostaju ostaci prašine i građevinskih materijala. Za bolji rad žaluzina potrebno je te ostatke pravilno očistiti. Kako biste osigurali dug vijek trajanja i besprijekorno funkcioniranje vaših vanjskih žaluzina, preporučujemo sljedeće korake održavanja:

Čišćenje i održavanje KR PAN žaluzina i vodilica:

- **LAMELA:** Obrišite 1-2 puta godišnje mekanom krpom i toplom vodom, dodajte uobičajena sredstva za čišćenje (blagi sapun). Nakon čišćenja, ne zaboravite isprati žaluzine čistom vodom kako biste uklonili eventualne ostatke sredstva za čišćenje. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti boju na lamelama.
- **VODILICA:** Čišćenje vodilica potrebno je obavljati barem 1-2 puta godišnje. Preporučujemo korištenje silikonskog spreja 1-2 puta godišnje (dostupan u tehničkim trgovinama). Silikonski sprej je prikladan za njegu, podmazivanje i zaštitu, a istovremeno smanjuje trenje pri pomicanju žaluzina. **VAŽNO:** Podmazivati smijete isključivo samo vodilice (lijeva i desna).
- **ČIŠĆENJE LEŽIŠTA ŽALUZINE** (slika 2): Jednom godišnje ispuhajte ležište žaluzine jer se tamo često skupljaju drvene ose i druge nečistoće. Time sprječavate da žaluzina radi neujednačeno ili se pomiče postrani. Prilikom čišćenja žaluzina mora biti u donjem položaju!



(Slika 2)

Čišćenje i održavanje KRATER žaluzina i vodilica (slika 3):

- **LAMELE:** Nakon ugradnje građevinske stolarije i drugih građevinskih radova koji se izvode pri novogradnjama i adaptacijama, na žaluzinama i vodilicama ostaju ostaci prašine i građevinskih materijala. Za bolji rad žaluzina potrebno je te ostatke pravilno očistiti. Čišćenje uvijek obavljajte mekanom krpom i toplom vodom uz dodatak uobičajenih sredstava za čišćenje (blagi sapun). Nakon čišćenja ne zaboravite isprati žaluzine čistom vodom kako biste uklonili eventualne ostatke sredstva za čišćenje.
- **PVC VODILICE:** Posebnu pozornost potrebno je posvetiti čišćenju plastičnih vodilica kroz koje prolaze vodiči lamela. Čišćenje vodilica potrebno je obaviti barem jednom godišnje. U ekstremnim uvjetima, gdje je u zraku mnogo nečistoća (industrija, pelud, cesta), vodilice treba pregledati i održavati barem svakih šest mjeseci ili češće.
- Podignite žaluzine u gornji položaj i mekanom spužvicom obrišite kanal kroz koji prolaze vodiči lamela.
- Kada su vodilice čiste i suhe, preporučujemo da za neometano i tiho funkcioniranje žaluzina vodilice podmažete silikonskim sprejem. Silikonski sprej nanosite na upijajuću spužvicu i namažite PVC vodilice. Više puta spustite i podignite žaluzine kako biste osigurali ravnomjeran nanos maziva.
- Upotrebu silikonskog spreja preporučujemo 1-2 puta godišnje (dostupan u tehničkim trgovinama). Silikonski sprej je prikladan za njegu, podmazivanje i zaštitu, a istovremeno smanjuje trenje pri pomicanju žaluzina. **VAŽNO:** Podmazivati smijete isključivo samo vodilice (lijeva i desna).
- **ČIŠĆENJE LEŽIŠTA ŽALUZINE** (slika 2): Jednom godišnje ispuhajte ležište žaluzine jer se tamo često skupljaju drvene ose i druge nečistoće. Time sprječavate da žaluzina radi neujednačeno ili se pomiče postrani. Prilikom čišćenja, žaluzina mora biti u donjem položaju!



(Slika 3)

U slučaju žaluzina s daljinskim upravljanjem i senzorima za sunce/vjetar, savjetujemo da redovito provjeravate jesu li baterije u daljinskom upravljaču napunjene, jer samo tako sustav može nesmetano funkcionirati. Također se uvjerite da su senzori za sunce/vjetar čisti, jer prljavština može utjecati na točnost njihovog rada.