

VANJSKE ŽALUZINE

UPUTE ZA UPORABU

U vezi s člankom 10. Zakona o građevnim proizvodima, izjavljujemo da su aluminijске žaluzine **KRPAN** i **KRATER** tipa **CT-65**, **C-80**, **CT-80**, **ZX-75**, **ZX-90** proizvedeni u skladu s člankom 24. Zakona o građevnim proizvodima i proizvodu odgovarajućim materijalima, tj. od: visokokvalitetnog obojenog aluminija u traci, aluminijских profila (atestovi proizvođača nalaze se u arhivi tvrtke), termo-fiksniх traka i poliesterskih letvica koje zadovoljavaju normative za vanjsku uporabu i stabilizirane su za temperaturne promjene u srednjoeuropskom pojasu. Vanjske žaluzine prethodno navedenih tipova u skladu su sa standardom SIST EN. Sve plastične sastavne komponente ubrizgane su iz UV stabiliziranog materijala.


Uzimajući u obzir kvalitetu sirovina, te sustav koji osigurava kvalitetu prema standardu ISO 9001: 2015 u procesu proizvodnje, marketingu i montaži, izjavljujemo da ovaj proizvod zadovoljava propisane zahtjeve za sukladnost građevnih proizvoda (Sl.gl. 52/00).

Žaluzine mogu postaviti samo ovlaštени monteri na unutarnjoj ili vanjskoj strani prozora ili balkonske lože.

NAČINI UPRAVLJANJA:

Izvedba s ručnim pogonom (monokomandom):

- Žaluzine se upravljaju monokomandnom palicom.
- Palicu na predviđenim mjestima savijemo u položaj broja četiri.
- Palicu jednom rukom držimo, a drugom je okrećemo u smjeru kazaljke na satu za nagib sjenila i podizanje, odnosno u suprotnom smjeru za obrnut nagib sjenila i spuštanje.
- Pri upravljanju monokomandnom palicom koristimo onoliko sile koliko dopušta normalno funkcioniranje (sjenčanje i pomicanje) žaluzina.
- Kod prevelikih opterećenja, može doći do oštećenja mehanizma.
- Idealni kut upravljanja monokomandnom palicom je 45°, što omogućuje normalno funkcioniranje mehanizma bez oštećenja (slika 1).



Izvedba s električnim motorom (EM):

Upravljanje sa zidnim prekidačem

- Žaluzinu upravljamo zidnim prekidačem koji ima tri pozicije (središnja, gornja i donja).
- Za sjenčanje koristimo pritiske na prekidač dok ne postignemo željeno sjenčanje.
- Motor se automatski zaustavlja na tvornički unaprijed postavljenim krajnjim pozicijama.

Upravljanje s daljinskim upravljačem (s prijemnikom) na kojem imamo tri tipke (pomičite se gore, zaustavite, pomaknite prema dolje).

- Za sjenčanje, koristimo kratke pritiske na tipki za upravljanje na gornjem ili donjem mjestu sve dok ne postignemo željeno sjenčanje.
- Za micanje žaluzina držite pritisnutom tipku (pomicanje gore ili pomicanje dolje) dvije sekunde, nakon čega se žaluzina automatski pomiče na tvornički postavljeni gornji ili donji položaj.
- Motor se automatski zaustavlja na tvornički predodređenim krajnjim pozicijama.

Upravljanje senzorima

- Moguće je upravljanje pomoću senzora, timera,... kojima si olakšavate korištenje naših proizvoda (moguća naknadna ugradnja).
- Upute za njih su priložene prilikom predaje istih na korištenje.

VANJSKE ŽALUZINE

UPOZORENJA

- Pri podizanju žaluzina potrebno je osigurati da na lamelama u zimskom razdoblju nema leda, jer podizanje u takvom slučaju može uzrokovati oštećenja lamela. Kamenje, grane ili drugi predmeti koje vjetar ili druga sila baci prema žaluzinama također mogu uzrokovati mehanička oštećenja.
- Žaluzine su klasificirane u 3.-5. vjetrovni razred, ovisno o tipu lamele i vodiča. Žaluzine **CT-65, C-80, i CT-80** klasificirane su u **3. vjetrovni razred**, što znači da su otporne na brzine vjetra do najviše 60 km/h. Žaluzine **ZX-75 i ZX-90** klasificirane su u **5. vjetrovni razred**, što znači da su otporne na brzine vjetra do najviše 90 km/h. Klasifikacija u određeni vjetrovni razred vrijedi za nazivnu dimenziju u skladu sa standardom (200 × 250 cm). Manje ili veće dimenzije imaju proporcionalno bolju ili lošiju otpornost na vjetar, stoga je potrebno žaluzine odgovarajuće osigurati prije najavljenih većih vjetrovnih opterećenja.
- U slučaju najave takvih ili većih brzina vjetra, potrebno je podići žaluzine do vrha kako bi bile zaštićene od vjetra i time od oštećenja. U slučaju najave oluja ili nevremena, kada se javljaju jači udari vjetra, nužno je podići žaluzine u gornji položaj jer čak ni vjetrosenzori (ako su ugrađeni) ne mogu reagirati dovoljno brzo kako bi podigli žaluzine i spriječili oštećenja. Jamstvo u slučaju udara vjetra tijekom nevremena, čak i s ugrađenim vjetrosenzorima, NE vrijedi.
- Žaluzine s motornim pogonom ne smije se preopterećivati naglim pomicanjem (uzastopno gore i dolje), jer može doći do kvara mehanizma.
- Pri spuštanju žaluzina potrebno je osigurati da na putu NIKADA nema bilo kakvih prepreka (čovjek, životinja, biljka ili predmet), jer ako žaluzina udari u prepreku, može doći do zaplitanja podiznog traka, što onemogućuje daljnje normalno korištenje. Prepreka može uzrokovati ispadanje traka iz ležišta, što može dovesti do njihovog pucanja prilikom podizanja žaluzina.
- Nakon završetka korištenja žaluzine s monokomandnom palicom, istu je potrebno pričvrstiti u za to predviđeni držač, kako bi se izbjegla neželjena oštećenja (savijanje ili lomljenje palice, ispadanje palice iz mehanizma).
- Žaluzine s elektromotorom ne smije se ispirati tekućom vodom, jer može doći do strujnog udara. Proizvođač ne može jamčiti jedinstvenu nijansu lamela i profila u svakoj seriji. Postoji mogućnost da nijansa proizvoda neće biti identična uzorcima, jer se radi o drugoj seriji, stoga takva odstupanja nisu predmet reklamacije. Proizvođač jamči isporuku lamela i profila u deklariranoj RAL boji, ali uz mogućnost manjeg odstupanja u nijansi ovisno o seriji, koje je još uvijek u okviru deklarirane RAL boje.
- Mreže protiv komaraca pružaju visoku zaštitu od insekata, ali ne garantiraju 100% zaštitu od letućih i puzećih kukaca.
- Tijekom podizanja ili spuštanja žaluzina mogu se pojaviti manje vibracije, podrhtavanja ili zvukovi. Ti su pojavi dio uobičajenog mehaničkog djelovanja i ne predstavljaju nepravilnost. Zvukovi i pomaci često se smanjuju ili potpuno nestanu nakon određenog vremena uporabe, kada se materijali i sastavni dijelovi odgovarajuće prilagode. Riječ je o svojstvima normalnog rada koja ne utječu na funkcionalnost, sigurnost niti vijek trajanja proizvoda. Stoga se navedeni pojavi ne smatraju greškom i ne predstavljaju osnovu za ostvarivanje reklamacije.

Ako jedan od kontrolnih dijelova vanjskih žaluzina (monokomandni štap, električni motor, prekidači) ne radi ispravno ili je oštećen, preporučljivo ga je prestati koristiti dok se ne ukloni greška.

Briga za upravljanje znači dulji vijek proizvoda.